

AGRETO Dreipunktwaage

Einsatzbereich:

- Waage zur Zwischenmontage an KAT II Dreipunktgeräten
- Ideal zum Wiegen von Düngerstreuern, Transportkisten, Futtermischern und anderen Anbaugeräten
- Front- und Heckanbau
- Kontrolle der Ausbringmenge per Handy App

Leistungsmerkmale:

- Stahlkonstruktion mit innenliegender Wiegetechnik
- Zwei hochauflösende Scherkraftwiegezellen á 5 t
- Genauigkeit im praktischen Einsatz +/- 1 bis 2 %
- Lagergeführte Aufhängung für die Geräteaufnahme
- Versatz nach hinten ca. 20 cm
- Maximallast 4.500 kg
- Eigengewicht 80kg
- Anbau schlepperseitig KAT II oder KAT III
- Anbau geräteseitig KAT II
- Unterlenkerabstand: Standard 87,5 cm, stufenlos einstellbar zwischen 85 und 90 cm
- Abstand Unterlenker-Oberlenker geräteseitig: stufenlos einstellbar zwischen 48 und 68 cm
- Geräteanbau mit 2 Schnellfanghaken
- Hochwertige Pulverbeschichtung mit Grundierung

Ihr Nutzen:

- Preiswerte, mobile Waage für die Traktor-Dreipunkt hydraulik
- Korrekte Wiegung der Ladung an jeder Position
- Kontrolle der ausgebrachten Mengen (Dünger...)
- Erleichtert die Einstellung der Geräte
- Verstellbar auf Anbaumaße außerhalb der Gerätenorm
- Aus Ihrem Düngerstreuer wird ein Wiegestreuer

